



# Пресс

для пакетирования  
металлолома

## ПП 250

Цена: 2 200 000 рублей

### Особенности оборудования

- + **100%** подходит для прохождения лицензирования
- + Сменные броневые пластины
- + Высокая производительность
- + Комплектующие от ведущих мировых брендов
- + Спроектирован для российского клиента
- + Понятный и простой в эксплуатации
- + Прессует металл толщиной до **5 мм**
- + Имеет высокий запас прочности конструкции

### Технические характеристики

Усилие (тонн)	Размер камеры (мм)	Размер пакета (мм)	Время цикла (сек.)	Мощность (КВт)	Производ-сть (кг/час)	Габариты пресса (мм)	Давление (бар)
250	1700x700x800	700x300	125	30	2200	4500x1400x2000	250 (350 макс.)

### С нами выгодно сотрудничать, потому что мы

- + Предоставляем гарантию на 12 месяцев
- + Бесплатно обучим Ваш персонал
- + Настроим и запустим пресс в работу
- + Осуществим организацию доставки
- + Обеспечим сервисное обслуживание
- + Ценим собственную репутацию

## Подробные технические характеристики

Усилие прессования, тонн	250	
Количество ступеней прессования	2	
Главный цилиндр	Рабочий ход, мм	Рабочий ход, мм
	1910	1910
Цилиндр крышки	Рабочий ход, мм	Рабочий ход, мм
	1050	1050
Цилиндры шибера × 2	Рабочий ход, мм	Рабочий ход, мм
	350	350
Цилиндр затвора крышки	Рабочий ход, мм	Рабочий ход, мм
	50	50
Способ извлечения пакета	Выталкивание поршнем из передней стенки	
Плотность пакета, кг/м <sup>3</sup> (Fe)	>1800	
Время цикла, сек.	125	
Производительность, кг/час (Fe)	2200	
Рабочее давление, бар	220	
Максимальное давление масляного насоса, бар	350	
Мощность, КВт	30	
Толщина стенок камеры (с учетом сменных бронепластин), мм	35	
Электропитание, В	380	
Производительность насоса, л/мин.	80	
Размеры камеры, мм	1700x700x800	
Размер пакета, мм	700x300	
Габаритные размеры пресса, мм	5100x1580x2350	
Вес оборудования, тонн	8	
Объем масляного бака, литров.	400	
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +30	

Дополнительные опции	Базовый	Расширенный
Система подогрева в зимнее время	+	+
Гидравлический затвор	+	+
Броня на рукавах высокого давления	+	+
Система фильтрации масла	+	+
Итальянский насосный агрегат	+	+
Итальянский гидрораспределитель	+	+
Итальянские гидроцилиндры	+	+
Принудительная воздушная система охлаждения	-	85 000 руб.
Передний нож		85 000 руб.
Направляющие пазы на камере и поршне		200 000 руб.
Полный комплект расходных материалов		80 000 руб.
Установка на шасси – подвижную платформу		По запросу
Автоматизация		от 1 550 000 руб.
Установка манипулятора		85 000 руб.